Multifunktions-Funkrelais für die Hutschienenmontage

Code: AC-160-DIN

Beim Anlernen des Multifunktions-Funkrelais an die Zentrale des Systems JABLOTRON 100+, kopiert es die ausgewählten PG-Ausgänge.



Beschreibung des Produkts:

Das Relais kann jedoch als eine voll automatische Einrichtung installiert werden, die auf die Aktivierung der unidirektionalen Melder der Baureihe JA-15x reagiert. In diesem Fall reagiert das Relais entsprechend dem gewählten Modus für den jeweiligen Melder (Modi: Mit Haltezeit kopieren, Impuls, Status ändern, Ausschalten und Sperren). Es ist auch ein kombinierter Betrieb möglich, bei dem das Relais das Schalten des PG-Ausgangs von der Zentrale kopiert oder auf die Aktivierung der am Multifunktionsrelais angelernten Melder reagiert. Es bietet ein galvanisch sowie sicherheitstechnisch getrenntes Umschaltrelais zum Schalten der Kraftlasten 230 V AC/16 A. Es nimmt eine Position im System ein.

Technische Informationen:

Betriebsleistung	230 V/50 Hz
Stromverbrauch 230 V AC (min/max)	0,5 W/1,7 W
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Antenne	Interner/optional externer Antennen-Typ AN-868
MFR Schaltleistung - Schutzklasse II:	
- Maximale Schaltspannung	250 V AC
- Ohmsche Last (cos?=1)	max. 16 A
- induktive Last (cos?=0,4)	max. 8 A
- Halogenbeleuchtung	max. 1000 W
- Minimale DC Schaltleistung	0,5 W
Empfohlene Verbindungskabel	max. 2 x 1,5 mm^2; max. 1 x 2,5 mm^2
IP-Deckungsstufe	IP-20 (nach EN 65529), IP-40 (für Frontpanel)
Abmessungen	18 x 90 x 64 mm
Gewicht	65 g
Betriebstemperatur	-10 °C to + 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 75%, keine Kondensation

Entspricht	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581
Betrieb gemäß	ERC REC 70-03