Bus- PIR-Bewegungsmelder mit Weitwinkelkamera



Code: JA-120PC (90)

Für die Entdeckung von Bewegungen in Gebäuden mit visueller Alarmbestätigung. Die Aufnahme von Fotos wird durch Bewegung ausgelöst, sodass die Ursache des Alarms immer im Bild zu sehen ist. Garantierter Erfassungsbereich 90°/12 m

Beschreibung des Produkts:

- Erfassungsbereich der Kamera: 90°
- Auflösung der Fotos: LQ 320*240; HQ 640*480 Pixel
- Blitzbereich: max. 3 Meter
- Stromversorgung über den Bus der Zentrale
- Der Melder wird durch Impulse aktiviert
- Der Melder kann zum Steuern programmierbarer PG-Ausgänge genutzt werden
- Die Immunität gegen Fehlalarme ist in zwei Niveaus einstellbar
- Dieser Melder ist eine Komponente des Systems JABLOTRON 100+, ist adressierbar und belegt eine Position im System

Technische Informationen:

Stromversorgung	+12 V (+9 ... +15 V) über den Bus der Zentrale
Stromverbrauch	
- Nennverbrauch für Berechnung der Backup-Versorgung	5 mA
- Maximal bei Kabelauswahl	250 mA (bei hoher Blitzhelligkeit)
Empfohlene Installationshöhe	2,5 m über dem Boden
PIR-Erfassungswinkel/Erfassungsbereich	90°/12 m
Horizontaler Erfassungsbereich der Kamera	90°
Bereich des Blitzes	max. 3 Meter
Kameraauflösung	LQ 320x240; HQ 640x480 Pixel
Fotogröße LQ/HQ (typisch)	2-20 kB/2-64 kB (6 kB/35 kB)
Zeit für Übertragung typischer Fotos (LQ) an die Zentrale	bis zu 20 s (10 s)
Zeit für Übertragung idealer Fotos (HQ) an die Zentrale	bis zu 130 s (60 s)
Typische Zeit für Übertragung von Fotos an Server	15 s (GPRS); 2 s (LAN)

Abmessungen, Gewicht	110 x 60 x 55 mm, 102 g
Klassifizierung	Sicherheitsklasse 2/Umweltklasse II
- Gemäß	EN 50131-1, EN 50131-2-2
- Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
- Betriebsumgebung	Innenräume allgemein
- Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025)
Entspricht ebenfalls	EN 50130-4, EN 55022