

Drathloser Wandtaster

Code: JA-158J

Dieses Gerät ist ein Zubehörgerät für das JABLOTRON-System. Es dient der Fernauslösung eines Panik- und Notfallalarms, der Fernsteuerung eines Ausgangsmoduls oder anderer Anwendungen, etwa als Türklingel oder zur Bereichssteuerung einer Alarmanlage.



Beschreibung des Produkts:

Dank der bi-direktionalen Kommunikation des Gerätes werden erfolgreiche Aktionen sowohl durch visuelle als auch akustische Signale bestätigt. Das Gerät wird über zwei CR2032 Batterien mit Strom versorgt. Dieses Produkt ist ausschließlich mit den Zentralen JA-103K und JA-107K kompatibel.

Technische Informationen:

Stromversorgung	2 Lithium-Batterien Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Stromversorgung Typ C entsprechend EN 50131-6) Wichtig: Batterien sind nicht Teil des Lieferpakets
Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie	ca. 5 Jahre (bei 3 Aktivierungen pro Tag)
Ruhestromverbrauch	5 μ A
Maximaler Stromverbrauch	40 mA
Niedrigspannungsschwelle der Batterie	<2,4 V
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, Jablotron-Protokoll
Maximale Radiofrequenz-Output (ERP)	8 mW
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (direkte Sichtbarkeit)
Klassifizierung	Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II (EN 50131-1)
Umfeld	Innenraum allgemein
Schutzart (Ingress Protection Code)	IP 22
Betriebstemperaturbereich.	-10° C bis +40° C
Durchschnittl. Betriebsfeuchtigkeit	75 % RH, ohne Kondensation
Abmessungen	80 x 80 x 20 mm
Gewicht (ohne Batterien)	58 g
Betriebsbedingungen	ERC/REC 70-03
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)

Zusätzlich in Übereinstimmung mit

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2

Empfohlene Schraube

2 x o 3,5 x 40 mm (Senkkopfschraube)
