Drahtloser multifunktionaler Paniktaster

Code: JA-156J

Der drahtlose multifunktionale Taster JA-156J dient dazu, einen Panik- oder Notfallalarm auszulösen.



Beschreibung des Produkts:

Das Gerät ist eine Komponente des JABLOTRON-Alarmsystems. Dieser Tatser erfüllt vier Funktionen:

1. Von Hand auslösbarer Panik- und Notfalltatser.
2. Mit dem Knie oder Fuß auslösbarer Panik- und Notfalltaster.
3. Meldegerät der Entnahme von Banknoten oder wertvoller Dokumente.
4. Verifizierung der Anwesenheit einer Person mit einem regelbaren Timer.

Alle diese Optionen sind unter Nutzung der Montageplatte anwendbar, die mit einem Sabotagekontakt ausgestattet ist. Dank der bi-direktionalen Kommunikation sendet das Gerät zur Bestätigung einer erfolgreich ausgeführten Aktion optische und akustische Signale. Das Gerät wird von zwei AAA-Batterien gespeist. Dieses Produkt ist einzig mit den Zentralen JA-103K und JA-107K kompatibel.

Technische Informationen:

Strom	2 alkalische Batterien Typ LR03 (AAA) 1.5 V/1.2 Ah Wichtig: Batterien sind nicht Teil des Lieferpakets (Stromversorgung Typ C entsprechend EN 50131-6)
Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie	ca. 3 Jahre (bei 3 Aktivierungen pro Tag)
Ruhestromverbrauch	20 µA
Maximaler Stromverbrauch	40 mA
Niedrigspannungsschwelle der Batterie	<2.3 V
Kommunikationsband	868.1 MHz, Jablotron-Protokoll
Maximaler Radiofrequenz-Output (ERP)	5 mW
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (direkte Sichtbarkeit)
Klassifizierung	Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II (EN 50131-1)
Umfeld	Innenraum allgemein

Schutzart (Ingress Protection Code)	IP 22
Betriebstemperaturbereich	-10° C bis +40° C
Durchschnittl. Betriebsfeuchtigkeit	75 % RH, ohne Kondensation
Abmessungen (mit Montageplatte)	66 x 22 x 122 mm
Gewicht (ohne Batterien)	88 g
Betriebsbedingungen	ERC/REC 70-03
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
In Übereinstimmung mit	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Empfohlene Schraube	4 x o 3.5 x 40 mm (Senkkopfschraube)