

Buserweiterung - 16 Eingänge

Code: JA-116H

Die Buserweiterung JA-116H bietet die Möglichkeit, bis zu 16 konventionelle festverdrahtete Melder mit den Ausgangskontakten des JABLOTRON 100+-Systems zu verbinden und mit Strom zu versorgen.



Beschreibung des Produkts:

Die Reaktion jedes Eingangs kann unabhängig voneinander als einzeln oder doppelt ausgewogene NC- oder NO-Kontakt programmiert werden. Das Modul kann direkt in die JA-107K-Zentrale eingebaut werden oder in eine andere Montagedose, die durch einen Sabotagekontakt geschützt ist.

Technische Informationen:

Spannungsversorgung aus dem Bus der Zentrale	12 V (9 15 V)
Stromverbrauch des Erweiterungsmoduls (alle Eingänge geschaltet)	25 mA Wichtig: Dem Stromverbrauch des Erweiterungsmoduls muss der Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte zugerechnet werden +U GND Ausgänge!
Höchstzulässige Belastung eines +U GND Ausgangs	100 mA
Höchstzulässige Belastung aller +U GND Ausgänge	4 x 100 mA
Abmessungen	102 x 66 x 20 mm
Sicherheitseinstufung	Stufe 2
nach	EN 50131-1, EN 50131-3
Umgebung nach	EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein
Arbeitstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Konform mit Normen	EN 50130-4, EN 55022