

Funk- Relaismodul der PG-Ausgänge

Code: JA-150N

Das Funkausgangsmodul JA-150N (16 A/230 V AC) kopiert den Zustand eines ausgewählten PG- Ausganges im JABLOTRON 100+-System (PG 1 bis PG 32).



Beschreibung des Produkts:

Zudem besteht die Möglichkeit den PG-Ausgang einem Bereich zu zuordnen und somit beispielsweise verschiedene Geräte (Speerelement, Lichtsteuerung) zu schalten. Einem bestimmten PGAusgang wird auf der Leiterplatte mit Hilfe von 5 DIP-Schaltern eine Adresse zugewiesen. Dieses Modul besetzt im JABLOTRON 100+-System keine Position.

Technische Informationen:

Nennanschlussspannung; Eigenverbrauch 230 V/50 Hz; 1,5 W

Arbeitsfrequenz 868,1 MHz

Belastbarkeit der Relaiskontakte (5) - Schutzklasse II:

Geschaltete Spannung max. 250 V AC

Abschlusswiderstand (cos ϕ =1) max. 16 A

Induktive, kapazitive Last (cos ϕ =0,4) max. 8 A

Halogenbeleuchtung max. 1000 W

Geschaltete DC- Leistung min. 0,5 W

Querschnitt der Anschlussleiter max. 2 x 1,5 mm² ; max. 1 x 2,5 mm²

Abmessungen 82 x 50 x 19 mm

Umgebung innere allgemeine

Arbeitstemperaturbereich -10 °C bis + 40 °C

Weiter werden die folgenden Normen erfüllt ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1