Bus-Temperaturmelder

Code: JA-111TH

Unterstützt die Heizungssteuerung auf Basis der gemessenen Temperatur mithilfe eines programmierbaren Ausgangs der Zentrale.

Beschreibung des Produkts:

Alle Funktionen werden in MyJABLOTRON eingerichtet und ermöglichen dem Benutzer, alles zu jeder Zeit und überall zu überwachen und zu steuern.

Für eine ordnungsgemäße Funktion muss ein GSM- und ein LAN-Kommunikator für die Kommunikation mit MyJABLOTRON verwendet werden. Im Fall einer Störung der externen Kommunikation oder einer Serverstörung kann die Umschaltfunktion des programmierbaren Ausgangs nicht gewährleistet werden.

- Bis zu 2 Thermometer pro Zentrale können den programmierbaren Ausgang aus der Ferne steuern
- Manuelle Temperatursteuerung
- Benachrichtigung bei der Überschreitung von Grenzwerten

Technische Informationen:

Stromversorgung	12 V (9 … 15 V) über den BUS der Zentrale
Standby-Stromverbrauch	5 mA
Stromverbrauch bei Kabelauswahl	5 mA
Abmessungen	55 x 27 x 16 mm
Gewicht	12 g
Messtemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Genauigkeit der gemessenen Temperatur	±0,5 °C
Entspricht ebenfalls	EN 50130-4, EN 55022