Verdeckter Magnetkontakt

Code: JA-182M

Der JA-182M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Ein „unsichtbarer“ magnetischer Sensor wird in den Kunststoff- oder Holzrahmen des Fensters eingebaut und ist daher völlig verdeckt.

Beschreibung des Produkts:

Der Melder eignet sich für die meisten industriell hergestellten Fenster. Einige Typen von Metallrahmen sind schon für die Installation dieses Melders vorbereitet. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

Technische Informationen:

Speisung	Lithiumbatterie des Typs CR2354- 2 Stk. (3,0 V/1 Ah) Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht enthalten Speisequelle des Typs C
Typische Batterielebensdauer	ca 3 Jahre (für max.5 Aktivierungen/Tag)
Kommunikationsbereich	868,1 MHz, Protokoll Jablotron
Kommunikationsreichweite	cca 200 m (direkte Sicht)
Abmessungen	192 x 25 x 9 mm
Umgebung nach EN 50131-1	II. innere allgemeine
Arbeitstemperaturenbereich	-10 °C bis +40 °C
Klasifizierung	Stufe 2 nach EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Weiter werden die folgenden Normen erfüllt	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03