

Funk-Batterie-Innensirene

Code: JA-154A

Die Funksirene kann einfach überall im Funkbereich des Systems montiert werden. Die flexible Montage wird durch die Stromversorgung mit 3 AA-Batterien ermöglicht.



Technische Informationen:

Stromversorgung	3x Alkaline-Batterie, Typ LR6 (AA) 1,5 V/2,45 Ah Die Batterien sind nicht in der Verpackung enthalten.
Durchschnittliche Lebensdauer der Batterien	ca. 2 Jahre
LowBatt-Zustand	<3,3 V
Stromaufnahme im Ruhezustand	135 µA
Maximale Stromaufnahme	250 mA
Stromverbrauch bei akustischer Anzeige	250 mA
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Maximale Stromversorgung im Hochfrequenzbereich (ERP)	<25 mW
Maximale akustische Leistung	85-88 dB
Art der Warnung	Gerätetyp W
Abmessungen	100 x 67 x 40 mm
Gewicht (ohne Batterien)	97 g
Klassifizierung	Grade 2 / Umweltklasse II (EN 50131-1)
Betriebsumgebung	Allgemeine Innenbereiche
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit	75 % RH, ohne Kondensation
Zertifizierungsstelle	Trezor Test (Nr. 3025)
In Übereinstimmung mit EN	IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-4, EN 50131-6
Empfohlene Schraube	3x ø 3,5 x 40 mm (Flachkopf)