# BUS-Touchscreen-Tastatur mit RFID-Leser - Grau



Code: JA-116E-GR

Die Tastatur ist ein Bestandteil des JABLOTRON-Systems und ist für die Bedienung durch Berührung vorgesehen. Das Bedienteil muss von einem geschulten Techniker mit einem gültigen Jablotron-Zertifikat installiert werden, das von einem autorisierten Händler ausgestellt wurde. Dieses Produkt ist mit den Bedienfeldern JA-102K, JA-103K und JA-107K kompatibel.

## Beschreibung des Produkts:

**GRADE 3-Zertifizierung für hohe Anforderungen**: Das Produkt ist voll kompatibel mit Installationen, die die Sicherheitsstufe 3 erfordern. Es eignet sich nicht nur für normale gewerbliche Anwendungen (Büros) und Institutionen (Schulen, Behörden), sondern auch für **Betriebe mit höherem Risiko** wie Juweliere, Medikamenten- und Waffenlager, Archive, Postämter und weitere.

## Technische Informationen:

| | |
|---|---|
| **Typ des Bediengeräts** | Typ B |
| **Stromversorgung** | vom BUS der Zentrale 12 V DC (8–15 V) |
| **Stromverbrauch für die Backup-Wahl** | 40 mA |
| **Ruhestromverbrauch (Display AUS)** | 118 mA |
| **Maximaler Stromverbrauch (für Kabelauswahl)** | 240 mA |
| **RFID-Frequenz** | 125 kHz |
| **Hinweis zu Profil STUFE 3** | Bei dem Alarm-Profil STUFE 3 ist das Lesegerät deaktiviert und die Autorisierung ist nur durch Eingabe eines Codes möglich! |
| **Maximale RFID-Magnetfeldstärke** | -5,4 dBµA/m (gemessen bei 10 m) |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 94 x 183 x 31 mm |
| **Gewicht** | 248 g |
| **Klassifizierung** | Sicherheitsstufe 3 / Betriebsumgebung Klasse II (gemäß EN 50131-1) |
| **Betriebsumgebung** | Innenbereiche allgemein |
| **Temperaturbereich** | -10 °C bis +40 °C |
| **Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit** | 75 % RH, nicht kondensierend |
| **Zertifizierungsstelle** | Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025), Kiwa Nederland b. v. |
| **In Übereinstimmung mit** | EN 62311, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-3, T 031 |
| **Betrieb gemäß** | ERC REC 70-03 |
| **Empfohlene Schrauben** | 4x ø 3,5 x 40 mm (halbrunder Kopf) |