# Ethernet PoE-Switch – 4 Ports

Code: JI-114Z

Der PoE-Switch eignet sich für die einfache und schnelle Erweiterung Ihres lokalen LANs. Er ist mit vier leistungsstarken PoE-Ports für die Datenverbindung und zur Stromversorgung von IP-Kameras von JABLOTRON über ein Kabel ausgestattet.

## Beschreibung des Produkts:

Der PoE-Switch unterstützt Netzwerke mit 10 Mbps und 100 Mbps.

## Technische Informationen:

| | |
|---|---|
| **Stromaufnahme** | 51 V DC |
| **Max. Strom** | 1.25 A |
| **Interfaces** | 5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet |
| **PoE-Ports** | 4 |
| **Port mit höchster Priorität** | 1 (erster Port) |
| **Max. Portausgabe** | 30 W |
| **Max. Gesamtausgabe** | 58 W |
| **Standard-PoE** | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| **Max. Länge des Kabels CAT-5e mit PoE:** | |
| **EXTEND OFF-Funktion (10/100 Mbps)** | 150 m |
| **EXTEND ON-Funktion (10 Mbps)** | 250 m |
| **Übertragungsgeschwindigkeit** | Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex)/20 Mbps (Vollduplex)<br>Schnelles Ethernet: 100 Mbps (Halbduplex)/200 Mbps (Vollduplex) |
| **Unterstützes Übertragungsmedium** | Ethernet: cat. 3 oder höher, UTP/STP<br>Schnelles Ethernet: cat. 5 oder höher, UTP/STP |
| **Max. Übertragungskapazität** | 1 Gbps |
| **Feuchtigkeit** | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
| **Betriebstemperaturen** | 0 °C bis +40 °C |
| **Lagerungstemperaturen** | -40 °C bis +70 °C |
| **Schutzklasse** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen, Gewicht** | 132 x 28 x 94 mm, 300 g |
| **Entspricht** | EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013 |