

IP- Video-Übertragungseinheit für RTSP-Kameras

Code: JI-120T

Kameras von Drittanbietern werden über das RTSP-Protokoll mit der JABLOTRON-Cloud verbunden.



Beschreibung des Produkts:

Das Bild wird über LAN und Internet sicher auf einem Server übertragen und gespeichert. Der Benutzer hat Zugriff auf Live-Videos über die Anwendung MyJABLOTRON, auf Aufzeichnungen, die auf der Grundlage festgelegter Ereignisse erstellt werden und je nach Abonnement, auf kontinuierlich gespeicherte Aufzeichnungen für jede der angeschlossenen Kameras. Der Konverter sendet die Aufzeichnung in die Cloud.

Technische Informationen:

Stromversorgung	USB-C, 5 V DC / 3 A
Ruhestromaufnahme	400 mA
Maximale Stromaufnahme	3 A
Abmessungen	116 x 67 x 26 mm
Gewicht	94 g
Umgebung	im Innenbereich allgemein
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +50 °C
Mittlere Luftfeuchtigkeit im Betrieb	75% RH, ohne Kondensation
Max. Stream-Bandbreite	20 Mbit
In Übereinstimmung mit	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Empfohlene Schraube	2x <input type="checkbox"/> ø 3,5 x 40 mm (zylindrischer/halbrunder Kopf)