

Magnetischer Melder BUS mit Erkennung von externen Magnetfeldern

Code: JA-113M

Das Produkt ist eine Komponente des JABLOTRON-Systems. Es wird für die Erkennung des Öffnens von Türen, Fenstern usw. verwendet. Das Gerät hat eine wählbare Reaktion (Impuls oder Zustand). Der Melder ist zur Installation durch einen geschulten Techniker mit einem gültigen Jablotron Zertifikat bestimmt.



Beschreibung des Produkts:



GRADE 3-Zertifizierung für hohe Anforderungen: Das Produkt ist voll kompatibel mit Installationen, die die Sicherheitsstufe 3 erfordern. Es eignet sich nicht nur für normale gewerbliche Anwendungen (Büros) und Institutionen (Schulen, Behörden), sondern auch für **Betriebe mit höherem Risiko** wie Juweliere, Medikamenten- und Waffenlager, Archive, Postämter und weitere.

Technische Informationen:

Stromversorgung	aus der Zentrale BUS 12 V DC (9-15 V)
Fehler bei niedriger Spannung in der Stromversorgung	<8,8 V
Ruhestromverbrauch	2,5 mA
Maximaler Stromverbrauch	12,5 mA
Abmessungen des Melders	20 x 86 x 20 mm
Abmessungen des Magneten	16 x 55 x 15 mm
Gewicht	18 g
Klassifizierung	Sicherheitsstufe 3/Betriebsumgebung Klasse II. (EN 50131-1)
Betriebsumgebung	Innenbereiche allgemein
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit	75 % RH, nicht kondensierend

Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025), Kiwa Nederland b. v.
In Übereinstimmung mit	T 031, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Empfohlene Schraube	2x ø 3,5 x 40 mm (Flachkopf)