Funk- Kombinationsmelder Passiv infrarot und Glasbruchsensor

Code: JA-180PB



Der JA-180PB kombiniert den PIR-Bewegungsmelder JA-180P in einem Gerät. Jeder Melder kommuniziert mit der Zentrale als ein separates Gerät.

Beschreibung des Produkts:

Die Dualtechnologie des Glasbruchmelders reagiert auf Luftdruckänderung und führt eine Geräuschanalyse durch, um Fehlalarme bestmöglich auszuschließen. Die Meldereigenschaften können unter Verwendung der alternativen Linsen JS-7904 LANGER FLUR, JS 7906 HAUSTIER oder JS-7901 VORHANG optimiert werden. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und es besetzt im System zwei Positionen.

Technische Informationen:

Anschluss des PIR Teiles	Lithiumbatterie Typ LS(T)14500 (3,6 V AA/2,4 Ah) Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht enthalten
Speisung des GBS Teiles	Lithiumbatterie Typ LS(T)14250 (3,6 V 1 AA/1,2 Ah) Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht enthalten
Typische Lebensdauer der Batterie	ca. 3 Jahre (Ruhezeit des PIR Sensors 5 Minuten)
Kommunikationsband	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (direktes Sichtfeld)
Empfohlene Installationshöhe	2,5 m über dem Bodenniveau
Erfassungswinkel / Erfassungsabdeckung des PIR Sensors	120°/12 m (mit der Basislinse)
Erkennungsentfernung von zerbrochenem Glas	9 m (Glas mindestens 60 x 60cm)
Umfeld gemäß EN 50131-1	II. Innenbereiche allgemein
Umfang der Arbeitstemperaturen	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen, Gewicht	110 x 60 x 55 mm, 120 g
Klassifizierung gemäß	EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1, EN 50131-5-3 Stufe 2
Erfüllt weiter	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03