

Bus- Akustischer Glasbruchmelder

Code: JA-110B

Der JA-110B BUS-Glasbruchmelder erkennt den Bruch bzw. das Einschlagen von Glasfenstern. Dabei wird eine Dualtechnologie (Erkennung der Luftdruckänderung und Geräuschanalyse) angewandt. Die Empfindlichkeit ist einstellbar.



Beschreibung des Produkts:

Die Kommunikation des Melders sowie seine Stromversorgung finden über den BUS der Zentrale statt. Die AlarmSpeicherfunktion ist eine optionale Einstellung zur einfachen Anzeige und Lokalisierung des Alarms. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position. Die Anzeige des intelligenten Speichers (SMART MEMORY INDICATION – SMI) bietet eine optische Bestätigung der Melderaktivität mittels einer LED-Leuchte. Die SMI-Anzeige kann über die Software deaktiviert werden.

Technische Informationen:

Speisung	aus dem Bus der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)
Stromverbrauch bei Verdoppelung (Ruhestrom)	5 mA
Stromverbrauch für die Wahl des Kabels	5 mA
Empfohlene Montagehöhe	2,5 m über dem Boden
Erkennungsabstand	bis zu 9 m
Mindestgrösse der Glasfläche	0,6 x 0,6 m
Stabilisierungszeit nach dem Einschalten	max. 60 s
Abmessungen	40 x 100 x 22 mm
Klasifizierung	Stufe 2
nach	EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-7-1
Umgebung nach	EN 50131-1 II. innere allgemeine
Arbeitstemperaturenbereich	-10 °C bis +40 °C
Weiter werden die folgenden Normen erfüllt	EN 50130-4, EN 55022