

## Módulo de acceso inalámbrico RFID

Código: JA-152E

El JA-152E es un módulo de acceso bidireccional con lector de RFID para el control del sistema de seguridad. Contiene un segmento de control JA-192E y si necesario puede estar equipado de hasta 20 de estos segmentos, posibilitando así un control ESF



### Descripción del producto:

Posee la función de activación radial inteligente SRW (Smart Radio Wake), que posibilita terminar automáticamente el régimen de dormir (sleep) en el sistema protegido durante el retraso de entrada. El módulo es alimentado con pilas alcalinas. Ocupa una posición en el sistema.

### Especificaciones

<b>Alimentación:</b>	2 pilas alcalinas AA 1,5 V
<b>Durabilidad de las pilas:</b>	1 año
<b>Frecuencia de funcionamiento:</b>	protocolo bidireccional Jablotron 868 MHz
<b>Alcance de comunicación:</b>	200 metros
<b>Dimensiones:</b>	102 × 76 × 33 mm
<b>Nivel de protección:</b>	nivel 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
<b>Ambiente según</b>	EN 50131-1, EN 50131-3: II, interior
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-10 °C hasta +40 °C