

## Detector magnetico tipo BUS

Código: JA-111M

El dispositivo detecta la abertura de puertas o ventanas. La comunicación con el panel de control se ejecuta a través del BUS. El detector está equipado con una cubierta de protección contra sabotaje, que se activa en caso de apertura.



### Descripción del producto:

El sensor se activa después de que el imán permanente se aleja del sensor. El dispositivo ocupa una única posición en el sistema de seguridad.

### Información técnica:

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Alimentación:</b> | del BUS de datos de la central 12 V (9 - 15 V) |
|----------------------|------------------------------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Consumo en reposo:</b> | 5 mA |
|---------------------------|------|

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| <b>Current consumption for cable choice</b> | 5 mA |
|---------------------------------------------|------|

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b> | 27 x 55 x 16 mm (detector), 16 x 55 x 16 mm (magnético) |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Nivel de seguridad:</b> | grado 2, EN 50131-1 |
|----------------------------|---------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Temperatura de servicio:</b> | -10 °C hasta +40 °C |
|---------------------------------|---------------------|