Detector BUS de movimiento dual PIR y MW



Código: JA-120PW

El detector JA-120PW está destinado a la detección espacial de movimiento de personas en los interiores de edifi cios. Gracias a la combinación de la detección PIR de movimiento y la detección por microondas, el detector es altamente resistente a fa

Descripción del producto:

El detector vigila como un detector PIR clásico y en cuanto detecte un movimiento en la zona vigilada, activa un detector de microondas que confi rma la activación PIR anterior. Sólo después de confi rmar el movimiento por el detector MW la alarma se envía a la central del sistema. La parte MW se activa sólo cuando el sensor PIR detecta un movimiento. Las características de la detección PIR se pueden optimizar mediante las lentes de recambio. El detector es direccionable y ocupa en el sistema de seguridad una posición.

Información técnica:

Alimentación:	del BUS de datos de la central 12 V (9 - 15 V)
Consumo en reposo:	5 mA
Altura de montaje:	2,5 m sobre el suelo
Ángulo de detección / largo de toma:	110°/ 12 m (con lente básico)
Dimensiones:	110 x 60 x 55 mm
Nivel de seguridad:	grado 2 según EN 50131-1, EN 50131-2-2
Ambiente según	EN 50131-1 II interiores generales
Temperatura de servicio:	–10 °C hasta +40 °C
Cumple con las normas:	EN 50130-4, EN 55022