Relé de alimentación inalámbrico multifunción empotrado en caja de mont

Código: AC-160-C



El relé de alimentación inalámbrico multifunción es un componente del sistema JABLOTRON 100+. Incluido en el panel de control, el relé copia las salidas PG seleccionadas.

Descripción del producto:

El relé también puede instalarse como un dispositivo autónomo para que responda a la activación de los detectores inalámbricos unidireccionales de la serie JA-15x. En este caso, el relé se activa según el modo seleccionado para el detector correspondiente (5 modos disponibles: copia ampliada, impulso, cambio de estado, desactivación y bloqueo). Se trata de un relé de conmutación con una separación de seguridad galvánica para conmutar cargas eléctricas de 230 V/16 A. En el sistema, ocupa una posición.

Especificaciones

Tensión de alimentación nominal	100-230 V, 50-60 Hz
Consumo interno de energía a 230 V AC (mín./máx.)	0,2 W/0,7 W
Frecuencia de funcionamiento	868,1 MHz, protocolo Jablotron
Antena	Interna
Capacidad de carga de los contactos (protección de clase II)	Tensión conmutada máx. de 250 V AC Carga resistiva (cos? = 1) máx. de 16 A Carga inductiva y capacitiva (cos? = 0,4) máx. de 8 A Iluminación halógena máx. de 1.000 W CC conmutada mín. de 0,5 W
Diámetro de los conductores conectados	máx. 2 x 1,5 mm2 ; máx. 1 x 2,5 mm2
Grado de protección	IP20
Dimensiones	49 x 49 x 26 mm
Intervalo de temperatura de funcionamiento	de -10 a +40 °C, 75 % de humedad relativa no condensada
De conformidad con	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022 y EN 60950-1
Condiciones de funcionamiento	ERC REC 70-03