JABLOTRON

Detector PIR de movimiento BUS con cámara de 90° para foto-verifi.

Código: JA-120PC (90)

Utilizado para detección de movimiento en interiores, incluyendo confirmación visual de alarma. La toma de foto es activada por el movimiento, por eso la causa de la alarma está siempre indentificada en la imagen.

Descripción del producto:

- Cobertura de detección garantizada 90°/12 m
- Resolución de las fotos: LQ 320*240; HQ 640*480 pixels
- Alcance del flash: máx. 3 metros
- Alimentación a través del bus del panel de control
- El detector tiene activación por impulso
- El detector puede utilizarse para controlar una salida programable PG
- La resistencia a falsas alarmas es ajustable en dos niveles
- El detector es un componente del sistema JABLOTRON 100+, direccionable y ocupa una posición en el sistema

Especificaciones

Compatible con	F-Link 1.5.1 y superior
Alimentación	a través del bus del panel de control +12 V (+9 - +15 V)
Consumo de corriente en modo de backup (idle)	5 mA
Consumo de corriente para selección del cable	250 mA
Altura de instalación recomendada	2.5 m sobre el nivel del suelo
Ángulo de detección / alcance de detección	90°/12 m
Ángulo de visión de la cámara	90°
Alcance del flash	máx. 3 metros
Resolución de fotos	LQ 320*240; HQ 640*480 pixels
Tamano de la foto LQ / HQ	2-20 kB / 2-64 kB (típicamente 6 kB / 35 kB)
LQ, tiempo de transmission de foto al panel de control	(ideal) en 20 s. (10 s.)
HQ, tiempo de transmission de foto al panel de control	(ideal) en 130 s. (60 s.)
Tiempo típico de tranferencia de foto al servidor	15s/GPRS; 2 s/LAN o 3G
Dimensiones	110 x 60 x 55 mm

Clasificación	seguridad grado 2 / entorno clase II
De acuerdo con	EN 50131-1, EN 50131-2-2
Rango operacional de temperatura	-10 a +40 °C
Entorno	Interior general
También cumple con los requerimientos de	EN 50130-4, EN 55022