
Módulo bus para controlar el sistema

Código: JA-111H-AD TRB

El JA-111H-AD TRB está disenado para la conexión de cualquier dispositivo de control (con salidas de contacto o impulso) al sistema JABLOTRON 100+ y proporcionarle alimentación desde el bus del panel de control.



Descripción del producto:

La integración de este módulo puede hacerse directamente en el interior del detector.

La primera entrada del módulo es para la senal fija de Tamper, varios tipos de senales de armado pueden ser seleccionados para la segunda entrada y la tercera entrada sirve tanto para reportar un fallo del dispositivo conectado como un segundo control con la senal fija de “Desarmar”.

- El módulo puede usarse para controlar salidas programables PG.
- Admite el ajuste del tiempo mínimo de activación para generar un salto de alarma (0.1 s - 300 s).
- El detector tiene la característica de activación por impulso para control por doble-conductor así como estado para control por simple-conductor.
- El módulo es un dispositivo del sistema JABLOTRON 100+, es direccionable y ocupa una posición en el sistema.

Especificaciones

Compatible con	F-Link 1.4.0 o superior
Alimentación	a través del bus del panel de control 12 V (9 - 15 V)
Consumo (idle) para modo backup	5 mA + consumo del dispositivo de control
Consumo de corriente para selección de cable	12 mA + consumo del dispositivo de control
Máxima carga aceptable a través del control conectado	50 mA
Dimensiones	16 x 30 x 12 mm
Clasificación	grado seguridad 2 / entorno clase II
De acuerdo con	EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE tipo B)
Rango operacional de temperatura	-10 a +40 °C
También cumple con los requerimientos de	EN 50130-4, EN 55022