Teclado inalámbrico

Código: JA-150E

Consta de una pantalla LCD, teclas de control y un lector RFID. Está disponible tanto en versión bus como inalámbrico. It is available in a bus-mounted as well as wireless version. Tiene 4 botones de función para controlar particiones, salidas PG y otras funciones. Los botones de función sirven como indicadores de estado al mismo tiempo.

Descripción del producto:

- Es completamente inalámbrico y se alimenta a través de baterías.
- Contiene una entrada cableada para la conexión un detector magnético.
- El teclado es direccionable y ocupa una dirección en el sistema de seguridad.
- Tiene un menú amigable donde le permite un control sencillo, gestionar usuarios y detectores y navegar por el historial de eventos.

Información técnica:

Alimentación	2 baterías de lito CR123A **Baterías no incluidas en el paquete del producto.**
Vida típica de la batería	1 – 2 anos dependiendo de los ajustes
Potencia de entrada si se utiliza una fuente de alimentación externa	0.5 W
Frecuencia de comunicación	868.1 MHz, protocolo JA-100
Rango de comunicación	aprox. 200 m (visión directa)
Frecuencia RFID	125 kHz
Dimensiones	120 x 130 x 30 mm
Peso	217 g
Rango operacional de temperatura	-10 a +40 °C
Humedad operacional media	75 % RH
Entorno	II. interior general de acuerdo a EN 50131-1
Clasificación	seguridad clase 2 (si configurado en F-Link) de acuerdo a EN 50131-1, EN 50131-3
También cumple con los requerimientos de	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Condiciones de operación	ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)