Botón inalámbrico de pared

Código: JA-158J

Se trata de un dispositivo periférico del sistema JABLOTRON. Permite activar a distancia una alarma de pánico o controlar otros dispositivos; puede utilizarse como un timbre o para controlar el sistema de alarma.



Descripción del producto:

Gracias a la comunicación bidireccional, el dispositivo puede enviar senales visuales y acústicas que confirman el éxito de la acción. El dispositivo funciona con dos baterías CR2032. Este producto es compatible únicamente con los paneles de control JA-103K y JA-107K.

Información técnica:

Alimentación	2 baterías de litio tipo CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Alimentación tipo C según EN 50131-6) Importante: las baterías no están incluidas en el embalaje
Vida útil típica de la batería	aprox. 2 anos (si se activa 3 veces al día)
Consumo de energía en reposo	5 µA
Consumo máximo de energía	40 mA
Umbral bajo de batería	<2,4 V
Frecuencia de comunicación	868,1 MHz, protocolo Jablotron
Salida máxima de radiofrecuencia (ERP)	8 mW
Intervalo de comunicación	aprox. 300 m (línea de visión)
Clasificación	Seguridad de grado 2/clase ambiental II (EN 50131-1)
Entorno	General - interiores
Código de protección de entrada	IP 22
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Humedad media de funcionamiento	75 % HR, sin condensación
Dimensiones	80 x 80 x 20 mm
Peso (sin baterías)	58 g
Condiciones de funcionamiento según	ERC/REC 70-03
Organismo de certificación	Trezor Test s.r.o. (n.o 3025)

Además, de conformidad con	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Tornillo recomendado	2 x o 3,5 x 40 mm (cabeza avellanada)