

# Detector de movimiento PIR inalámbrico con inmunidad básica para mascotas

Código: JA-150P PET



El producto es un dispositivo inalámbrico del sistema JABLOTRON 100+. Está diseñado para detectar movimiento del cuerpo humano en el interior de inmuebles. Comparado con detectores PIR de movimiento de la serie JABLOTRON 100+, sus características de detección son modificadas y tienen inmunidad básica contra animales.

## Descripción del producto:

El detector elimina el movimiento de animales pequeños por el suelo (hasta alrededor de 25 kg y una altura máx. de 40 cm a una distancia de 7 metros del detector).

El detector tiene una respuesta de impulso y ocupa una posición en el sistema.

La lente JS-7910 solo se puede utilizar con nivel de inmunidad estándar.

El detector está equipado con una lente contra animales JS-7910 y un ángulo de 90°/12 m.

## Información técnica:

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                             | 2 baterías alcalinas AA (LR6) 1.5 V                                       |
| Vida típica de servicio                  | aprox. 2 años (mayor en modo Smartwatch)                                  |
| Frecuencia de comunicación               | 868.1 MHz, protocolo JABLOTRON                                            |
| Rango de comunicación                    | aprox. 300 m (visión directa)                                             |
| Altura de instalación recomendada        | 2 m sobre el nivel del suelo                                              |
| Ángulo de detección/rango de detección   | 90°/12 m<br>90° / 7 m (inmunidad PET)                                     |
| Dimensiones                              | 60 x 95 x 55 mm                                                           |
| Clasificación                            | EN 50131-1, seguridad nivel 2                                             |
| Entorno de acuerdo con                   | EN 50131-1 II. interior general                                           |
| Rango de temperatura de operación        | -10 °C a +40 °C                                                           |
| También cumple con los requerimientos de | ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581 |