

Detector de movimiento PIR inalámbrico con cámara de verificación de 90

Código: JA-162PC

Este dispositivo es un componente inalámbrico del sistema JABLOTRON. Sirve para la detección de movimientos humanos en el interior de edificios y la confirmación visual de alarmas. La cámara toma fotos en color con una resolución de hasta 640x480 píxeles.



Descripción del producto:

La cámara está equipada con un flash visible para tomar fotos en la oscuridad. Las imágenes se guardan en la memoria interna del detector y luego se envían al panel de control y desde el panel de control se pueden enviar a MyJABLOTRON o ARC. El detector también puede tomar una foto a petición. El detector ocupa una posición en el sistema y debe ser instalado por un técnico capacitado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

La foto-verificación sólo se puede utilizar después de el registro del sistema en MyJABLOTRON o con el posterior servicio ARC.

El producto es compatible con los paneles de control JA-102K, JA-103K, JA-107K o superiores.

Información técnica:

Alimentación	2x litio tipo CR123A 3 V/1,5 Ah
Vida útil típica	de unos 2 años (1 activación y 1 serie de fotos al día) Advertencia: las baterías no están incluidas.
Pilas alcalinas de baja tensión	2,8 V
Corriente de reposo	90 µA
Consumo máximo de corriente	700 mA
Comunicación	868,1 MHz, protocolo JABLOTRON
Potencia radiada aparente (ERP)	11 mW
Alcance de comunicación	aprox. 300 m (zona abierta)
Altura de instalación recomendada	2,5 m sobre el nivel del suelo
PIR Ángulo de detección/Alcance de la detección	90°/12 m
Ángulo de captura horizontal de la cámara	90°
Alcance del flash	máx. 3 metros

Resolución de la cámara	LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 píxeles
Tamaño de la foto LQ/HQ (normalmente)	5-20 kB/5-64 kB
Tiempo típico (LQ) de transmisión de fotos al panel de control	hasta 20 s (10 s)
Tiempo típico (HQ) de transmisión de fotos al panel de control	hasta 130 s (60 s)
Tiempo típico de transferencia de fotos al servidor	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Dimensiones, peso (sin pilas)	150 x 65 x 44 mm, 130 g
Rango operacional de temperatura	-10 °C hasta +40 °C
Entorno	Interior general
Humedad operacional media	75% HR, sin condensación
Clasificación	Grado de seguridad 2/Clase medioambiental II. (EN 50131-1)
Organismo certificador	Trezor Test s.r.o. (no 3025)
Cumple con las normas	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000
También puede ser operado de acuerdo con	ERC/REC 70-03
Tornillo recomendado	2 x o 3,5 x 40 mm (cabeza plana)