Botón de pánico multifunción inalámbrico

Código: JA-156J

El botón multifunción inalámbrico JA-156J está disenado para activar una alarma de pánico o para controlar las salidas PG.

Descripción del producto:

Se trata de un dispositivo periférico del sistema de alarma JABLOTRON. Tiene cuatro tipos de utilización:

1. Botón de alarma de pánico activado con la mano
2. Botón de alarma de pánico activado con el pie o la rodilla
3. Detección de retirada de billetes o de documentos valiosos
4. Verificación de la presencia de una persona con un temporizador variable

Todas estas opciones se pueden realizar utilizando la plataforma de montaje, que está equipada con un detector de manipulación. Gracias a la comunicación bidireccional, el dispositivo puede enviar senales visuales y acústicas que confirman el éxito de la acción. El dispositivo funciona con dos baterías AAA. Este producto es compatible únicamente con los paneles de control JA-103K y JA-107K.

Información técnica:

Alimentación	2 baterías alcalinas, tipo LR03 (AAA) 1,5 V/1,2 Ah Importante: las baterías no están incluidas en el embalaje (PS tipo C según EN 50131-6)
Vida útil típica de la batería	aprox. 3 anos (si se activa 3 veces al día)
Consumo de energía en reposo	20 µA
Consumo máximo de energía	40 mA
Umbral bajo de batería	<2,3 V
Frecuencia de comunicación	868,1 MHz, protocolo Jablotron
Salida máxima de radiofrecuencia (ERP)	5 mW
Intervalo de comunicación	aprox. 300 m (línea de visión)
Clasificación	Seguridad de grado 2/clase ambiental II (EN 50131-1)

Entorno	General - interiores
Código de protección de entrada	IP 22
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Humedad media de funcionamiento	75 % HR, sin condensación
Dimensiones (con plataforma de montaje)	66 x 22 x 122 mm
Peso (sin baterías)	88 g
Condiciones de funcionamiento según	ERC/REC 70-03
Organismo de certificación	Trezor Test s.r.o. (no 3025)
Además, de conformidad con	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Tornillo recomendado	4 x o 3,5 x 40 mm (cabeza avellanada)