


Repetidor de señal unidireccional para dispositivos JA-100 inalámbricos

Código: JA-150R

Diseñado para ampliar la distancia de comunicación e incrementar la fiabilidad de la transmisión en grandes instalaciones. Repite la señal de todos los dispositivos unidireccionales desde JABLOTRON 100+.



Descripción del producto:

También soporta módulos PG no direccionables, mandos unidireccionales y mandos JA-15xJ MS

El producto es un componente del sistema JABLOTRON 100+, direccionable y ocupa una posición en el sistema.

- Permite elegir las señales de los dispositivos periféricos que debería ser repetidas
- Se alimenta directamente por la red principal y es respaldado por una batería

Dispositivos periféricos soportados:

- Detectores de las series JA-15x
- Detectores de las series JA-18x
- Mandos JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- Módulos PG JA-150N, JA-151N

Información técnica:

Alimentación	110 – 230 V AC / 50 – 60 Hz, dispositivo de protección clase I.
Consumo interno, típico/máximo	aprox. 0.5 W/1 W (a 230 V AC)
Batería de backup NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Tiempo de vida de la batería	sobre 4 años
Banda de comunicación	868.1 MHz
Cobertura de comunicación	aprox. 300 m (campo abierto)
Antena	interna
Dimensiones	132 x 182 x 45 mm
Clasificación	Seguridad Grado 2, tipo B
de acuerdo con	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Entorno	II. Interior general (de acuerdo con EN 50131-1)
Rango operacional de temperatura	-10 °C a +40 °C

También cumple con los requerimientos de	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
---	---

Condiciones de operación	ERC REC 70-03
---------------------------------	---------------
