

# Detector de temperatura inalámbrico

Código: JA-151TH

Apoyo del control de calefacción por medio de una salida programable del panel de control en base a la temperatura medida.



## Descripción del producto:

Todas las funciones se configuran en MyJABLOTRON, permitiendo al usuario monitorizar y controlar todo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Para un funcionamiento adecuado ambos comunicadores, GSM y LAN, deben utilizarse para la comunicación con MyJABLOTRON. El cambio de la función de la salida programable no se garantiza en caso de fallo de comunicación externo o fallo del servidor.

- Hasta 2 termómetros por panel de control pueden controlar la salida programable remotamente
- Modo manual de control de temperatura
- Notificación en caso se exceder los valores límite

## Información técnica:

<b>Alimentación</b>	batería de litio, tipo CR2032 (3.0 V, 220 mAh) <b>Advertencia: La batería no está incluida en el paquete del producto</b>
<b>Tiempo de vida típico de batería</b>	2 años
<b>Banda de comunicación</b>	868.1 MHz, protocolo JABLOTRON
<b>Cobertura de comunicación</b>	aprox. 200 m (visión directa)
<b>Dimensiones del detector</b>	55 x 27 x 16 mm
<b>Rango operacional de temperatura</b>	-20 °C a +70 °C
<b>Precisión de medición en el rango operacional de temperatura</b>	± 0.1 °C
<b>También cumple con los requerimientos de</b>	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022