Detector magnético oculto inalámbrico

Código: JA-152M



Evalúa la apertura de ventanas o puertas. Se instala oculto entre el marco y la hoja, sin alterar el interior, incluso en instalaciones posteriores sin necesidad de preparación estructural. El producto es compatible únicamente con las centrales JA-103K y JA-107K.

Descripción del producto:

La instalación es posible en ventanas “Euro” comunes, puertas de plástico, etc., donde haya al menos 10 mm de espacio entre la hoja y el marco. El detector se coloca en el marco en la mitad superior, alejado de zonas con posibles escurrimientos de agua y sin interferir con el mecanismo de cierre.

El detector comunica bidireccionalmente, y la configuración se realiza completa y cómodamente desde el software F-Link.

Los detectores magnéticos permiten al sistema:

- Detectar con fiabilidad a los intrusos antes de que entren en el inmueble.
- Vigilar la envolvente de la vivienda mientras sus ocupantes pueden moverse libremente dentro (modo nocturno, presencia permanente de mascotas...).
- Avisar de una ventana abierta al salir del inmueble.
- Controlar eficazmente otras tecnologías del hogar, por ejemplo, apagar automáticamente la calefacción o ventilación al abrir una ventana, encender la luz exterior al abrir la puerta, etc.

Información técnica:

Alimentación	2x baterías de litio, tipo CR2032 (3,0 V/0,2 Ah) Por favor notar: baterías no incluidas
Tiempo de vida típico de la batería	aprox. 2 años
Voltaje para baja batería	<2,4 V
Consumo de corriente	4 µA
Máximo consumo de corriente	40 mA
Banda de comunicación	868,1 MHz, protocolo JABLOTRON
Rango RF	aprox. 300 m (campo abierto)
Dimensiones	191 x 24 x 7 mm
Peso (sin baterías)	32 g
Clasificación	Grado 2/II. interior general (De acuerdo con EN 50131-1)

Ambiente operacional	interior general ampliado
Rango operacional de temperatura	-20 °C hasta +60 °C
Rango operacional de humedad	75% RH, sin condensación
Organismo certificador	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
También cumple con	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Puede operar de acuerdo con	ERC REC 70-30