

Lector RFID de bus para exteriores

13,56 MHz

Código: JA-122E-NFC

El lector de tarjetas RFID puede utilizarse para la activación de una salida PG mediante la cual se puede controlar el acceso a una zona mediante, por ejemplo, una cerradura eléctrica. El módulo sólo tiene una parte de lectura y una señalización visual de estado. Este producto es compatible con las centrales JA-103K y JA-107K.



Información técnica:

Alimentación des	de el bus del panel de control, 12 V CC (8-15 V)
Corriente nominal	12 mA
Corriente máxima	60 mA
Tipo de dispositivo de control	B
Frecuencia de funcionamiento RFID	13,56 MHz
Máx. mag. Intensidad de campo RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Tarjetas RFID compatibles	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensiones	46 x 151,5 x 25 mm
Peso	193 g
Longitud del cable de conexión	3,0 m
Rango operacional de temperatura	-25 °C a +60 °C
Humedad relativa	75% sin condensación
Entorno operacional según EN 50131-1	IV. exterior general
Clasificación	grado 2 según EN 50131-1, EN 50131-3
También cumple las normas	EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1 y EN IEC 63000.
Tornillo recomendado	3 x o 3,5 x 40 mm (cabeza semirredonda)

MIFARE® es una marca registrada de NXP B.V. NXP B.V. y Jablotron Alarms a.s. no están afiliados.