

Transmisor IP para cámaras RTSP

Código: JI-120T

Se utiliza para conectar cámaras de terceros a través del protocolo RTSP a la nube JABLOTRON.



Descripción del producto:

La imagen se transmite por LAN e Internet a un servidor de almacenamiento seguro. El usuario tiene acceso a vídeo en directo a través de la aplicación MyJABLOTRON, a grabaciones creadas en función de eventos establecidos y, según el servicio de suscripción, a grabaciones almacenadas continuamente para cada una de las cámaras conectadas. El convertidor envía la grabación a la nube.

Información técnica:

Alimentación	USB-C, 5 V CC/3 A
Consumo de corriente de reposo	400 mA
Consumo máximo de corriente	3 A
Dimensiones	116 x 67 x 26 mm
Peso	94 g
Medio ambiente	interior general
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +50 °C
Humedad media de funcionamiento	75% HR, sin condensación
Ancho de banda máx. del flujo	20 Mbit
Conforme a	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1

Tornillo recomendado2 x o 3,5 x 40 mm (cilíndrico/media cabeza redonda)
