# detector autónomo de gas CO

Código: EI208W



Sirve para detectar gas CO (monóxido de carbono) y para advertir a tiempo sobre sus efectos danosos a la salud humana. El detector está certificado para ser instalado en los interiores de edificios, auto caravanas y barcos. En combinación con el módulo JA-150G-CO se requiere la versión de firmware NV60104 o superior.

## Descripción del producto:

Los detectores indican acústicamente una concentración peligrosa de monóxido de carbono (CO), así como ópticamente por luz / senal (en el EI208DW, además, con la visualización en la pantalla).

El detector se alimenta por pilas de litio incorporadas que alimentan el detector por todo el periodo de su vida útil.

**En combinación con el módulo JA-150G-CO se requiere la versión de firmware NV60104 o superior**. En combinación con el JA-110G-CO, la versión de firmware es indiferente (sin restricción).

## Información técnica:

| | |
|---|---|
| **Vida útil del detector** | la fecha de caducidad está indicada en la etiqueta |
| **Alimentación** | pila de litio empotrada no reemplazable |
| **Vida útil de la pila** | durante toda la vida útil del detector |
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -10 hasta +40 °C |
| **Humedad** | 15 % hasta 95 % (sin condensación) |
| **Dimensiones, peso** | 120x 105x40 mm, 170 g |
| **Cumple las Normas** | EN 50291-1; EN 50291-2, EN 50270 |