Módulo inalámbrico con dos entradas universales

Código: JA-162M

El JA-162M es un módulo inalámbrico del sistema JABLOTRON, con dos entradas universales independientes y la opción de conectar un contacto de tamper. El producto puede conectarse a diversos dispositivos, como contactos magnéticos, sensores de inundación o, si se conecta al sensor de movimiento de persianas CT-01, también puede utilizarse para detectar la manipulación de las persianas exteriores. El producto está destinado a ser instalado por técnicos cualificados que dispongan de un certificado válido de Jablotron emitido por un distribuidor autorizado.

Descripción del producto:

Información técnica:

Alimentación	2 baterías alcalinas, tipo AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah) Advertencia: las baterías no están incluidas.
Tiempo de vida habitual de las baterías	máx. 2 anos (máx. 4 activaciones diarias)
Baja tensión de la batería	<2 V
Consumo de corriente de reposo	10 µA
Consumo de corriente máximo	50 mA
Frecuencia de comunicación	868,1 MHz, protocolo JABLOTRON
Potencia máxima de radiofrecuencia (ERP)	8 mW
Alcance de comunicación	aprox. 300 m (zona no restringida)
Longitud máxima del cable para detectores externos	3 m
Dimensiones	38 x 76 x 15 mm
Peso	22 g
Clasificación	Grado de seguridad 2/Clase medioambiental II (EN 50131-1) con JA-195PL
Entorno operacional	Interior general
Rango operacional de temperatura	-10 °C hasta +40 °C
Rango operacional de humedad	75% HR, sin condensación
Organismo certificador	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)

Cumple con	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
También puede ser operado de acuerdo con	ERC/REC 70/3