

Detector magnético por bus con reconocimiento de campos magnéticos externos

Código: JA-113M



El producto es un componente del sistema JABLOTRON. Se utiliza para la detección de apertura de puertas, ventanas, etc. El dispositivo tiene una reacción seleccionable (pulso o estado). Debe ser instalado por un técnico capacitado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

Descripción del producto:



Certificación GRADE 3 para altas exigencias: El producto es totalmente compatible con instalaciones que requieren el grado de seguridad 3. Es adecuado no solo para aplicaciones comerciales habituales (oficinas) e instituciones (escuelas, organismos públicos), sino también para **instalaciones con un mayor nivel de riesgo**, como joyerías, almacenes de medicamentos y armas, archivos, oficinas de correos, entre otros.

Información técnica:

Alimentation	par le bus numérique de la centrale d'alarme 12 V DC (9-15 V)
Défaut de tension de la source d'alimentation basse	<8,8 V
Consommation de courant de repos	2,5 mA
Consommation de courant maximale	12,5 mA
Dimensions du détecteur	20 x 86 x 20 mm
Dimensions de l'aimant	16 x 55 x 15 mm
Poids	18 g
Classification	Classe de sécurité 3/Classe environnementale II (EN 50131-1)
Environnement	Intérieur, général

Plage des températures de service	-10 °C à +40 °C
Humidité opérationnelle moyenne	75 % RH, sans condensation
Organisme de certification	Trezor Test s.r.o. (n° 3025), Kiwa Nederland b. v.
Conforme à la norme	T 031, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Vis recommandée	2x ø 3,5 x 40 mm (visses à tête plate)