

# Detector magnético por bus con reconocimiento de campos magnéticos externos - antracite

Código: JA-113M-AN



El producto es un componente del sistema JABLOTRON. Se utiliza para la detección de apertura de puertas, ventanas, etc. El dispositivo tiene una reacción seleccionable (pulso o estado). Debe ser instalado por un técnico capacitado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

## Descripción del producto:

### Información técnica:

<b>Alimentación</b>	del bus digital del panel de control 12 V DC (9-15 V)
<b>Fallo de baja tensión de la fuente de alimentación</b>	<8,8 V
<b>Consumo de corriente de reposo</b>	2,5 mA
<b>Consumo máximo de corriente</b>	12,5 mA
<b>Dimensiones del detector</b>	20 x 86 x 20 mm
<b>Dimensiones del imán</b>	16 x 55 x 15 mm
<b>Peso</b>	18 g
<b>Clasificación</b>	Grado de seguridad 3/Clase medioambiental II (EN 50131-1)
<b>Entorno operacional</b>	Interior general
<b>Rango operacional de temperatura</b>	-10 °C a +40 °C
<b>Rango operacional de humedad</b>	75% HR, sin condensación
<b>Organismo de certificación</b>	Trezor Test s.r.o. (no 3025)
<b>Conforme a las normas</b>	EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000