Transmisor para contacto libre de potencial



Código: JB-160J

Cree un interruptor justo donde lo necesite, sin picar paredes e incluso en lugares donde no es posible llevar el cableado. Iluminación, puertas de garaje, cancelas y electrodomésticos: el mando inalámbrico JB-160J, instalado detrás del interruptor, se encarga de todo.

Descripción del producto:

VENTAJAS CLAVE

- **Para la automatización inteligente**: El módulo transmite de forma inalámbrica las órdenes del usuario a la central, que las procesa según la aplicación concreta y las necesidades del cliente.
- **Instalación sin obras**: Permite añadir un interruptor en el lugar deseado incluso sin preinstalación ni acceso a la alimentación de red.
- **Cambios flexibles en el interior**: El interruptor se traslada fácilmente a un lugar más adecuado cuando cambia la distribución de la habitación o de los muebles.
- **Perfil bajo**: Con un grosor de solo 9,7 mm, el módulo cabe fácilmente en la caja de empotrar, justo detrás del mecanismo del interruptor.
- **Integración invisible y universal**: Se puede combinar con cualquier interruptor o pulsador sin cambiar su diseño, por lo que no altera el aspecto del interior.

Con este transmisor en miniatura a pilas, cualquier interruptor estándar se convierte en un mando a distancia para su ecosistema JABLOTRON.

El JB-160J es ideal cuando el cliente necesita controlar la iluminación u otros equipos y busca la máxima flexibilidad, comodidad y una solución rápida.

Más información: Controlar algo más que la iluminación con el módulo JB-161HN

Información técnica:

Parámetro	Valor
Colores disponibles	Gris – técnico básico
Comunicación con el sistema	Inal
Compatibilidad del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensiones	39,8 x 37,3 x 9,7 mm (cables de conexión de 120 mm)
Alimentación principal	Batería (1 x litio, 3 V, CR2032 (BAT-3V0-CR2032); vida útil típica de 2 años)
Número de entradas lógicas	1 entrada respecto a COM (no debe conectarse ningún potencial externo)

Accesorios recomendados	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C
Clase ambiental	Clase II – en interior, general
Rango de temperatura	De -10 °C a +40 °C