Sirena exterior tipo BUS

Código: JA-113A

La sirena consta de una base con electrónica JA-113A-BASE-RB y una cubierta superior de la serie JA-1X1A-C-xx. Las cubiertas superiores están disponibles en varios colores. La sirena ocupa una posición en el sistema.

Descripción del producto:

El modelo JA-113A-BASE-RB es el sucesor de la sirena JA-111A-BASE-RB y ofrece varias mejoras importantes:

- Posibilidad de funcionamiento sin batería de reserva (suena desde el bus)
- Compatible con baterías NiCd y NiMH (no incluidas)
- Señalización óptica mejorada gracias a los modernos LED SMD
- Nuevas cubiertas más bajas con un diseño mejorado
- Las piezas de la sirena (base y cubierta) se suministran por separado para poder elegir la combinación ideal para cada instalación

Información técnica:

Alimentación	desde el bus de la central 12 V (8-15 V)
Batería de reserva	NiMH, tipo BAT-4V8-LH1800 / 4,8 V / 1800 mA (también se puede conectar NiCd, tipo BAT-4V8 / 4,8 V / 1800 mA) Aviso: La batería no está incluida en el volumen de suministro, el montaje es opcional
Vida útil típica de la batería	aprox. 5 años
Detección de tensión baja de la batería	<4,6 V
Consumo nominal de corriente de la busbar	2,5 mA
Consumo máximo de corriente de la busbar	450 mA
Consumo nominal de corriente de la batería de reserva	3,6 mA
Consumo máximo de corriente de la batería de reserva	800 mA
Tipo de dispositivo de alarma	tipo Z
Sirena piezoeléctrica	100 dB/m (batería nueva)
Dimensiones con carcasa	1X1A-C-XX-X 200 x 300 x 72 mm
Peso (sin batería)	413 g

Clasificación	grado de seguridad 2 / clase de entorno IV (según EN 50131-1)
Entorno	exterior general
Rango de temperaturas de funcionamiento	-25 °C a +60 °C
Organismo de certificación	Trezor Test s.r.o. (n.º 3025)
Humedad media de funcionamiento	75% HR, sin condensación
Cumple con	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, -4
Tornillo recomendado	2x ø 4,5 x 50 mm (cabeza avellanada)