

Lector de chip inalámbrico para el control de secciones

Código: JA-151E

Máxima sencillez para el usuario: solo necesita acercar el chip y pulsar. Una solución económica, ideal para los sistemas más pequeños o para el control secundario de una sola sección, como una oficina específica, un almacén o un garaje. El producto es compatible solo con los paneles de control JA-103K, JA-107K, JA-102K y JA-152KR.



Descripción del producto:

El lector controla e indica 1 sección en el sistema JABLOTRON 100+ o Mercury. El armado puede realizarse opcionalmente sin autorización, y el desarmado durante la demora de entrada se puede hacer simplemente acercando el chip.

Soporta chips estándar MIFARE (13,56 MHz), como los modelos JA-193J, JA-196J, JA-197J y JA-198J de nuestra gama.

El estado actual de la sección se indica de forma clara mediante los colores rojo, naranja o verde, incluyendo retroalimentación acústica, según el estándar de nuestros teclados.

Información técnica:

Alimentación	3x pilas alcalinas, tipo LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah Nota: Las pilas no están incluidas.
Tiempo de vida habitual de las baterías	aprox. 1 año (1 activación al día)
Tensión de la batería baja	<3,75 V
Consumo de corriente de reposo	94 µA
Consumo de corriente máximo	100 mA
Frecuencia de comunicación	868,1 MHz, protocolo JABLOTRON
Alimentación máxima por radiofrecuencia (ERP)	<25 mW
Rango RF	300 m (área abierta)
Frecuencia NFC	13,56 MHz
Intensidad máxima del campo magnético NFC	-10dBµA/m en 10 m
Dimensiones	81 x 81 x 39 mm
Peso (sin baterías)	64 g
Rango operacional de temperatura	-10 °C a +40 °C
Rango operacional de humedad	75 % HR, sin condensación

Cumple con

EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1,-2, EN IEC 63000, EN 62311

Condiciones de funcionamiento según

ERC REC 70-03

Tornillo recomendado

2x Ø 3,5 x 40 mm (cabeza semiredonda)
