Detector de movimiento inalámbrico de exterior con fotoverificación



Código: JA-168PC

Un detector de movimiento de exterior fiable con fotoverificación revela posibles peligros: en cuanto detecta movimiento, la imagen se ve al instante en la aplicación. Así, tanto el usuario como la central receptora de alarmas (CRA) pueden distinguir una situación de emergencia de una falsa alarma.

Descripción del producto:

VENTAJAS CLAVE

- **Fotoverificación**: En el momento en que se detecta movimiento, la imagen llega a la aplicación MyJABLOTRON 2. Se acabaron los desplazamientos innecesarios de la CRA y el «pánico» del cliente.
- **Prevención**: Descubre al intruso cuando aún se está acercando. La alarma activada lo sorprende y lo disuade antes de que dañe el exterior del edificio.
- **Instalación inalámbrica**: Sin cables ni alimentación externa. Basta con atornillarlo y colocar las pilas.
- **Vista previa también sin alarma**: Se puede solicitar una imagen actual desde MyJABLOTRON 2 o mediante una salida PG.
- **Alternativa a las cámaras**: Ideal en lugares donde no se puede tender cableado o falta una conexión a internet fiable.
- **Autonomía de las pilas de hasta 4 años**: Autonomía de las pilas de hasta 4 años / Según la frecuencia de las fotos y el uso del flash.

Minialarma profesional con MERCURY

En combinación con la central JABLOTRON MERCURY, forma una minialarma versátil y fácil de trasladar para obras e instalaciones temporales.

Información técnica:

Comunicación con el sistema	Inalámbrica bidireccional síncrona
Compatibilidad del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certificación	EN Grade 2, INCERT
Característica de detección	Patrón en abanico, alcance de 10 m, ángulo de detección de 94°
Altura de instalación	De 2,1 a 2,3 m
Detección de sabotaje	Apertura, extracción del soporte de montaje
Alimentación	2 x pila de litio, 3 V, CR123A
Duración de las pilas	Hasta 4 años (con 1 imagen al día)
Dimensiones (al × an × pr)	185 × 85 × 100 mm (visera incluida)
Grado de protección IP	IP54

Clase ambiental	Clase III – exterior protegido
Rango de temperatura	De −25 °C a +50 °C
Colores disponibles	Blanco