Interruptor inalámbrico de iluminación

Código: JB-161HN



Convierta la iluminación convencional en inteligente conectándola con una alarma JABLOTRON. El módulo inalámbrico de control de iluminación para instalar detrás del interruptor combina las ventajas de un interruptor de pared clásico con la automatización avanzada del ecosistema JABLOTRON 100+.

Descripción del producto:

VENTAJAS CLAVE

- **Uso de los datos que ya tiene la alarma**: No necesita sensores ni dispositivos caros adicionales para la automatización: el módulo utiliza la información sobre movimiento, apertura de puertas o estado de armado que la alarma ya tiene.
- **Integración invisible y universal**: Se instala directamente en la caja de empotrar detrás del interruptor existente, por lo que no hace falta cambiar su diseño. Tampoco se altera el aspecto general del interior.
- **Máxima comodidad de montaje**: El diseño del módulo permite conectar cómodamente los cables uno a uno directamente en la caja.
- **Perfil extremadamente bajo**: Con una altura de solo 12,3 mm (18,6 mm con la regleta de bornes), el módulo es más bajo que los de la competencia, lo que facilita el montaje incluso en cajas poco profundas detrás del interruptor.
- **Funcionamiento autónomo**: El módulo funciona de forma local incluso antes de la puesta en marcha de la central o durante el mantenimiento: el usuario nunca se queda a oscuras.

Los detectores y la central de alarma ya no son solo «cajas en la pared» para casos de robo: con el JB-161HN aportan al cliente beneficios cada día en forma de comodidad, ahorro y seguridad.

Más información: Controlar algo más que la iluminación con el módulo JB-161HN

Información técnica:

Colores disponibles	Gris – básico
Comunicación con el sistema	Inalámbrica bidireccional síncrona
Compatibilidad del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensiones	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm incluyendo la regleta de bornes)
Alimentación principal	Red eléctrica de 230 V
Consumo nominal	Hasta 0,2 W (consumo en reposo)

Colores disponibles	Gris – básico
Comunicación con el sistema	Inalámbrica bidireccional síncrona
Compatibilidad del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensiones	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm incluye>
Alimentación principal	Red eléctrica de 230 V
Consumo nominal	Hasta 0,2 W (consumo en reposo)
Consumo máximo	Hasta 0,6 W (con el relé activado)
Número de entradas lógicas	1 entrada respecto a L, 230 V AC
Número y capacidad de carga de las salidas	1 salida de 5 A / 230 V AC; carga resistiva de 1150 W, AC-1; 300 W para bombillas e iluminación LED, AC-5b
Sección transversal de los conductores	Conductor rígido de 1,5 mm^2
Longitud de pelado recomendada de los conductores	9 mm
Accesorios recomendados	JB-160J
Grado de protección IP	IP20
Clase ambiental	Clase II – en interior, general
Rango de temperatura	De -10 °C a +50 °C