Mando inalámbrico de pared para persianas venecianas y enrollables



Código: JB-162JN

¿Controlar las protecciones solares con un solo toque o con un clic en el móvil? Con el mando inalámbrico JB-162JN puede controlar persianas venecianas exteriores y persianas enrollables directamente en el ecosistema JABLOTRON 100+. Dormitorio, salón, cocina: lo agrupa todo exactamente según sus necesidades. Gracias a la instalación rápida, en pocos minutos crea una solución inteligente que aprovecha al máximo las ventajas de la conexión con la alarma.

Descripción del producto:

VENTAJAS CLAVE

- **Control local**: Botones retroiluminados; la luz se activa al acercar la mano.
- **Control centralizado ampliado**: A través del teclado Natus y la aplicación MyJABLOTRON 2.
- **Grupos de persianas**: Control sencillo por estancias, por orientación, etc.
- **Reacción al sistema**: Programación de escenarios y de reacciones a eventos de la alarma (armado, anochecer, temperatura, hora, alarma).
- **Subida automática de seguridad**: En caso de incendio, viento fuerte u otro evento crítico
- **Instalación sencilla**: En una caja de empotrar estándar, sin relés adicionales para persianas.
- **Para motores convencionales**: Funciona con motores analógicos convencionales, sin unidades de control adicionales ni sistema domótico.
- **Diseño**: Acabado moderno a juego con otros productos JABLOTRON (variantes en blanco y en negro antracita).

Información técnica:

Alimentación	de la red 230 V AC / 50 Hz, protección recomendada de 10 A
Consumo nominal	3 mA / 230 V
Consumo de pico	12 mA / 230 V, sin el motor conectado
Capacidad de carga de las salidas	2 salidas, fase conmutada 230 V / máx. 5 A
Tipo de motor conectado	monofásico AC, gobernado por la aplicación de la fase
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Humedad operacional media	75 % RH, sin condensación
Grado de protección	IP31
Entorno de instalación	clase II, interior general
Dimensiones	82 × 82 × 23,9 mm, de los cuales 11 mm sobresalen del revoque
Banda de comunicación	868,1 MHz, protocolo JABLOTRON, potencia radiada hasta 25 mW
Alcance de comunicación	hasta 500 m en campo abierto

Normas técnicas	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 62368-1, EN 300 220-2, EN IEC 63000