

# Détecteur combiné de fumée et de chaleur sans fil

Code: JA-150ST

Le détecteur combiné optique de fumée et d'élévation de température JA-150ST détecte un incendie dans les bâtiments d'habitation ou commerciaux.



## Description du produit:

Il permet la programmation de la détection : la fumée et l'élévation de température, la fumée ou l'élévation de température, uniquement la fumée ou uniquement l'élévation de température. Il est équipé d'une fonction de mémoire d'alarme pour laquelle le voyant LED reste allumé même après la fin de l'alarme. Le détecteur est alimenté par des batteries alcalines. Il est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

## Caractéristiques

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Alimentation :</b>                       | 3x batterie alcaline AA 1,5 V         |
| <b>Durée de vie typique des batteries :</b> | 3 ans                                 |
| <b>Fréquence de fonctionnement :</b>        | 868 MHz                               |
| <b>Détection Incendie :</b>                 | optique et thermique                  |
| <b>Sensibilité du détecteur de fumée :</b>  | m = 0,11/0,13 dB/m conforme à EN 54-7 |
| <b>Détection thermique :</b>                | classe A2 EN-54-5                     |
| <b>Température d'alarme :</b>               | +60 °C à +70 °C                       |
| <b>Dimensions :</b>                         | diamètre 126 mm, hauteur 50 mm        |
| <b>Température d'exploitation :</b>         | -10 à 80 °C                           |