Détecteur BUS volumétrique dual PIR et MW



Code: JA-120PW

Le détecteur JA-120PW sert a la détection du mouvement des personnes a l’intérieur du bâtiment. Grâce a la combinaison de la détection volumétrique PIR et de la détection micro-ondes, le capteur est hautement résistant aux fausses alertes.

Description du produit:

Le détecteur surveille comme un détecteur PIR classique qui, des la détection du mouvement dans la zone concernée, active le détecteur micro-ondes qui confi rme lui-meme l’activation PIR antérieure. Apres la confi rmation du mouvement par le détecteur MW, l’alarme est envoyée a la centrale du systeme. La partie MW n’est activée que lorsque le capteur PIR détecte un mouvement. Les caractéristiques de la détection PIR peuvent etre optimisées a l’aide de cellules de remplacement. Le détecteur est adressable et occupe une position dans le systeme de sécurisation.

Informations techniques:

Alimentation :	a partir du BUS de la centrale 12 V (9-15 V)
Consommation au repos :	5 mA
Hauteur de montage :	2,5 m au-dessus du sol
Angle de détection/longueur de prise :	110°/12 m (avec une cellule de base)
Dimensions :	110 x 60 x 55 mm
Niveau de protection :	degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Environnement conforme a EN 50131-1	II. intérieur général
Température d’exploitation :	–10 a 40 °C
Conforme aux normes :Meets	EN 50130-4, EN 55022