

Relais multifonctions sans fil de type rail DIN

Code: AC-160-DIN

Il se monte sur rail DIN et peut fonctionner de maniere autonome ou etre intégré a un systeme JABLOTRON 100+.



Description du produit:

C'est un relais de puissance 230 V/16 A avec isolation galvanique qui répond a l'état des sorties PG de la centrale ou a l'activation des éléments monodirectionnels des séries JA-15x inscrits directement vers le relais. 5 modes de réponse sont disponibles : Naturel (copie prolongée), Impulsion, Changement d'état, Arrêt ou Blocage. Le relais dispose d'un bouton accessible pour effectuer un changement d'état manuellement. Un port USB est disponible pour les mises a jour du micrologiciel. Le relais AC-160-DIN occupe une position sur le bus.

Caractéristiques

Alimentation	~ 230 V / 50 Hz, classe de protection II.
Consommation interne	0,4 W / max. 1,5 W
Capacité de charge du relais de puissance (isolation galvanique des sorties)	classe de protection II:
Tension max. commutable	250 V AC / 24 V DC
Ampérage max.(cosφ=1)	max. 16 A
Induction, charges capacitives (cosφ=0,4)	max. 8 A
Éclairage halogene	max. 1000 W
Puissance de commutation DC minimale	0,5 W
Section du câble	max. 2 x 1.5 mm ² ; max. 1 x 2.5 mm ²
Dimensions	18 x 90 x 65 mm, 1 module DIN
Conformité environnementale	EN 50131-1 II. Intérieur, général
Plage T°C d'utilisation	-10 a +40 °C
Indice de protection	IP20, IP40 pour le panneau avant (EN 60529)
Classification	ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581.