Boîtier de montage équipé d'un relais de puissance multifonctions

Code: AC-160-C

Une fois inscrit sur la centrale d'alarme du systeme JABLOTRON, le relais multifonctions sans fil copie les sorties PG sélectionnées.



Description du produit:

Le relais peut également etre utilisé comme une unité autonome répondant a l'activation des détecteurs sans fil unidirectionnels des gammes JA-15x (5 modes peuvent etre sélectionnés : copie prolongée, impulsion, changement d'état, arret ou blocage). Il fournit un relais de commutation 230 V / 16 A avec isolation galvanique. Le dispositif occupe une position dans le systeme.

Caractéristiques

Tension d'alimentation nominale	100-230 V, 50-60 Hz
Consommation d'énergie interne 230 V AC	(min / max) 0,2 W / 0,7 W
Fréquence d'exploitation	868,1 MHz, protocole Jablotron
Antenne	Interne
Capacité de charge du contact - classe de protection II	Tension commutée max. 250 V AC Charge de résistance (cos?=1) max. 16 A Charge capacitive inductive (cos?=0,4) max. 8 A Éclairage halogene max. 1000 W Puissance de commutation DC minimale 0,5 W
Diametre des conducteurs raccordés	max. 2 x 1,5 mm^2 ; max. 1 x 2,5 mm^2
Indice de protection	IP20
Dimensions	49 x 49 x 26 mm
Plage de températures d'exploitation	-10 °C a +40 °C, HR 75% sans condensation
Conforme a	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Conditions d'exploitation	ERC REC 70-03