

Module de commande bus

Code: JA-111H-AD TRB

JA-111H-AD TRB est conçu pour la connexion de tout dispositif de contrôle (avec contact ou sorties d'impulsion) au systeme JABLOTRON 100+ et lui fournit l'alimentation a partir du bus de la centrale.



Description du produit:

Ce module intégré peut etre directement intégré dans le dispositif de commande.

Une entrée du module est dotée d'un signal de sabotage fixe, plusieurs signaux d'armement peuvent etre sélectionnés pour la deuxieme entrée et la troisieme entrée sert au signalement d'une défaillance du dispositif connecté ou peut etre utilisée comme second conducteur de commande avec un signal fixe de « Désarmement ».

- Le module peut etre utilisé pour contrôler les sorties PG programmables.
- Il permet de définir un temps minimal d'activation pour le contrôleur (0,1 sec. 300 sec.).
- Le détecteur dispose des caractéristiques d'activation d'impulsion pour la commande a double conducteur ainsi que le contrôle d'état pour la commande a conducteur unique.
- Le module est un composant adressable du systeme JABLOTRON 100+ et occupe une position dans le systeme.

Caractéristiques

Compatible avec	F-Link 1.4.0 ou supérieur
Alimentation	via le bus de la centrale 12 V (9-15 V)
Consommation du mode de sauvegarde (repos)	5 mA + consommation du dispositif de commande
Consommation de courant pour le choix du câble	12 mA + consommation du dispositif de commande
Charge maximale acceptable par le contrôleur connecté	50 mA
Dimensions	16 x 30 x 12 mm
Classification	niveau de sécurité 2 / classe environnementale II
Conformément a	EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE type B)
Plage de températures d'exploitation	-10 a +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4, EN 55022