

# Module de communication GSM

Code: JA-192Y

Le module de communication GSM est conçu pour la centrale d'alarme JA-103K ou JA-107K appartenant au système JABLOTRON 100+.



## Description du produit:

La centrale équipée du périphérique JA-192Y communique via un réseau mobile avec une station de surveillance centrale, permet le contrôle à distance via les applications Internet et mobiles et envoi des SMS et des messages vocaux relatifs à une alarme.

Cela permet au système d'être configuré à distance à l'aide du programme de paramétrage F-Link.

## Informations techniques:

<b>Alimentation</b>	a partir du bus de la centrale 12 V (9... 15 V)
<b>Consommation moyenne de courant</b>	environ 5 mA (en fonction de la force du signal GSM)
<b>Consommation de courant lors des pics</b>	175 mA
<b>Bande opérationnelle du module GSM</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Dimensions :</b>	70 x 37 x 25 mm
<b>Classification</b>	EN 50131-1 éd. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
<b>Environnement conforme a</b>	EN 50131-1 II. Intérieur, général
<b>Plage des températures de service</b>	-10 °C a +40 °C
<b>Le dispositif répond également aux exigences de</b>	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581