
Module bus a quatre entrées et quatre sorties

Code: JA-114HN



Module bus fournissant quatre entrées câblées avec des valeurs de résistance EOL réglables, quatre sorties PG de signal galvaniquement séparées et une alimentation auxiliaire, protégée par un fusible électronique.

Description du produit:

En plus du type de résistance EOL, les valeurs des résistances peuvent également etre configurées pour les entrées. Les sorties sont galvaniquement séparées (deux ont une borne commune C dans chaque cas). Le module occupe quatre positions dans la centrale et est équipé d'un contact de sabotage avant et arriere.

Le dispositif est principalement approprié pour la remise en état des alarmes filaires pour lesquelles les anciens détecteurs sont conservés.Il est aussi tres fréquemment utilisé pour contrôler plusieurs appareils par l’intermédiaire des sorties PG. L’alimentation auxiliaire permet au courant d’amplifier les relais connectés a la sortie du signal.

Caractéristiques

Compatible avec	F-Link 1.4.0 ou supérieur
Alimentation	via le bus de la centrale : 12 V (9...15 V)
Consommation du mode de sauvegarde	25 mA + consommation des appareils connectés
Consommation (maximale) pour la sélection du câble	25 mA + consommation des appareils connectés
Courant maximal a partir d'une sortie + U (fusible électronique)	200 mA
Courant maximal / tension commutés pour chaque sortie	500 mA / 38 V
Résistance mesurée max. a l'entrée	20 kOhm
Longueur max. des lignes d'alimentation des entrées	100 m
Dimensions	77 x 40 x 31 mm
Classification	niveau de sécurité 2, ACE type B en conformité avec : EN 50131-1, EN 50131-3
Environnement	II. intérieur, général, conformément a EN 50131-1
Plage de températures d'exploitation	-10 °C a +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4, EN 55022