

Détecteur thermique sans fil

Code: JA-151TH

Il prend en charge la régulation du chauffage au moyen d'une sortie programmable de la centrale en fonction de la température mesurée.



Description du produit:

Toutes les fonctions sont définies dans MyJABLOTRON, permettant à l'utilisateur de tout surveiller et de tout contrôler, à tout moment et de n'importe où.

Pour une fonctionnalité appropriée, des transmetteurs GSM et LAN doivent être utilisés pour la communication avec MyJABLOTRON. La fonction de commutation de la sortie programmable n'est pas garantie en cas de panne de communication externe ou de défaillance du serveur.

- Jusqu'à 2 thermomètres par centrale peuvent commander la sortie programmable à distance
- Mode de régulation manuelle de la température
- Notification en cas de dépassement des valeurs limites

Informations techniques:

Alimentation	Pile au lithium, type CR2032 (3,0 V, 220 mAh) Avertissement: Les piles ne sont pas comprises dans l'emballage du produit
Durée de vie typique de la pile	env. 2 ans
Bande de communication	868,1 MHz, protocole JABLOTRON
Plage de communication	env. 200 m (vision directe)
Dimensions du détecteur	55 x 27 x 16 mm
Plage des températures de service	-20 °C à +70 °C
Précision des mesures dans la plage des températures de service:	± 0,1 °C
Le dispositif répond également aux exigences de:	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022