Détecteur bus de température

Code: JA-111TH

Il prend en charge la régulation du chauffage au moyen d'une sortie programmable de la centrale en fonction de la température mesurée.

Description du produit:

Toutes les fonctions sont définies dans MyJABLOTRON, permettant a l'utilisateur de tout surveiller et de tout contrôler, a tout moment et de n'importe ou.

Pour une fonctionnalité appropriée, des transmetteurs GSM et LAN doivent etre utilisés pour la communication avec MyJABLOTRON. La fonction de commutation de la sortie programmable n’est pas garantie en cas de panne de communication externe ou de défaillance du serveur.

- Jusqu’a 2 thermometres par centrale peuvent commander la sortie programmable a distance
- Mode de régulation manuelle de la température
- Notification en cas de dépassement des valeurs limites

Informations techniques:

Alimentation via le bus de la centrale	12 V (9...15 V)
Consommation de courant du mode de sauvegarde (repos)	5 mA
Consommation de courant pour le choix du câble	5 mA
Dimensions	55 x 27 x 16 mm
Gamme des températures mesurées	-20 °C a +70 °C
Plage des températures de service	-20 °C a +70 °C
Précision de mesure dans la plage des températures de service	± 0,1 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4, EN 55022